

RONDA GUGLIELMO MARCONI, 11,
ED. A, CENTRO DE NEGOCIOS OF. N10
Paterna - Valencia CP: 46980

[web: www.amsupplyasia.com](http://www.amsupplyasia.com)

Tel: 625323298

info@amsupplyasia.com

MINIBAR 30L ABSORCION

Referencia	AMS-MBAB30L01
Tipo de Puerta	Sólida
Medidas Exteriores (mm) Ancho x Altura x Profundidad	420x400x480
Volumen (l)	30
Rango de Temperatura	0-8°C
Potencia (w)	65
Consumo de Energía	0.8KW.h/24H
Color	Negro
Voltaje / Frecuencia	AC 220/110V, 50Hz/60Hz
Capacidad de Carga contenedor 20'/40'/40HQ'	120/240/320

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- »»Sin compresor, sin movimientos mecánicos, funcionamiento silencioso
- »»Respetuoso con el medio ambiente, no Fréon
- »»Aprobado CE
- »»Termostato electrónico, sistema inteligente de descongelación automática controlado por un chip IC.
- »»Segunda generación de la técnica de refrigeración por absorción, totalmente silenciosa al trabajar.
- »»Espuma con clopentano (C5H10), un aislamiento térmico libre de CFC con eficiencia ultra enfriante;
- »»Luz en la parte superior del interior, baja potencia nominal de la luz de LED (sensor de imán)
- »»100% antibacterial removible PVC suave cerrado de la puerta.
- »»HIPS forro antibacterial para disipar el olor y mantener los sabores .
- »»Regulador térmico para un fácil ajuste
- »»2 baldas en el interior y puerta con botellero en el interior para la colocación de botellas.
- »»Bisagra de apertura fácil
- »»Puerta reversible disponible
- »»Opcional cerradura e Indicador de puerta abierta.

Detalles de MINIBAR 30L



Información de Embalaje

Unidades por caja	1
Medidas de la caja (mm)	480x 460x545
Peso neto / bruto por caja (kg)	13.2/ 14.6