

Room 10C60/10C62. 10F Shanghai Mart Tower
 2299 Yan An. Road West, Changning District
 Shanghai 200336 China

www.amsupplyasia.com
 +86 21 5291 9259
 info@amsupplyasia.com

VÁLVULA DE CONTROL DOBLE FUNCIÓN


Referencia	AMS-SW002
Material de cuerpo	Latón
Material de asa	Zinc
Espesor cromado (um)	0.25-0.30
Ángulo abierto al máximo	25 °
Ángulo de giro al máximo	110 °
Torsión	8-12 Nm(Nomal 10 Nm)
Resistencia a la presión	Min. 45 bar
Presión de operación	Max.12 bar
Temperatura máxima	90 °
Nivel máximo de ruido	17-18 db(A) at 3 bar , 21-22 db(A) at 5 bar
Caudal (resistencia D)	(5.5bar)6.5L /min , (1.4bar)9.6L/min (ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05)
Prueba de resistencia	Min 500000 veces (ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

»»Prueba de resistencia para el cartucho : presión = 3 bar. Temperatura de agua = 【min 1-30°C/ max 31-65°C】 (EN817-2008 STANDARD)

»»Material del cartucho: cerámica: Al₂O₃ 96% . Marca MJ.

Detalles de VÁLVULA DE CONTROL DOBLE FUNCIÓN




Información de Embalaje



Unidades por caja	8
Medidas de la caja (mm)	465x345x335

PIEZA PREAMPLIFICADA PARA AMS-SW002

Material	Cuerpo de latón , pintura en plástico
Espesor cromado	No



Code	The Accessory List	Quantity
1	Shower arm	1
2	Flange	1
3	Shower head	1
4	Main body	1
5	Pre-amplifier sleeve	1
6	Plate	1
7	Knob	1
8	Handle	1
9	Screw	1
10	Screw	2
11	Shower outlet	1
12	Screw	2
13	O-ring	2
14	Index	1
15	Allen key	1



Información de Embalaje

Unidades por caja	12
Medidas de la caja (mm)	475x345x270